



COLLE TOILES DE VERRE

СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СКЛОШПАЛЕР ТА СКЛОПОЛОТНА ПІД ФАРБУВАННЯ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Готовий клей без запаху на водній основі. Застосовується для приклеювання скловолокна або склошпалер під фарбування.

Використовується всередині приміщень на стінах та стелях. Рекомендується як для звичайних, так і для вологих приміщень (після висихання клею).

СКЛАД ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Пластифікатор в емульсії, крохмаль і різні добавки. Молочно-біла желеподібна маса, однорідна, без грудок (не в'язка, тиксотропна паста). Добре ковзає, не тече і не капає в процесі нанесення.

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

вологостійкий, міцний, прозорий. Нежовтіє, не темніє, захищений від цвілі і грибка. Ефективний для експлуатації в приміщеннях з підвищеною вологістю (після висихання клею). Екологічно чистий продукт.

ПОВЕРХНІ

Підготовлені стіни і стелі всередині приміщень, ГКЛ, гладкий бетон, вирівнюючі та фінішні шпаклівки, гладкі блоки і т.п.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ

Закривайте відро до кінця використання клею.

Температура використання: 10-35° С.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути сухою, міцною, здоровою, гладкою, рівною, нормально абсорбуючою. Зняти стару фарбу або клейові фарби. Покрити поверхню ґрунтовкою, якщо це необхідно.

Знепилити поверхню. По дерев'яних поверхнях використовуйте ґрунтовку по дереву.

МАТЕРІАЛ

Слотканини під фарбування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час коригування: 5 - 10 хв.
- Час у відкритому стані: 30 хв.
- Час взяття: 12 - 24 годин.
- Щільність: приблизно 1.

УПАКОВКА

Відра по 10 і 20 кг.

ВИКОРИСТАННЯ

Температура основи і навколишнього середовища: від +10 до +35° С.

Дотримуйтесь рекомендацій виробника склошпалер і загальними правилами по наклейці шпалер.

Після використання, відро з клеєм щільно закрити.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути рівною, гладкою, міцною, сухою, з нормальною вбираючою здатністю.

РЕКОМЕНДОВАНІ ҐРУНТОВКИ

DURCIFOND - по пухким, занадто вбираючим і відремонтованим основам.

ANTI-HUMIDITE - в сирих і вологих приміщеннях.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Нанесіть клей на зворотню сторону шпалер / на шпалери за допомогою валика, пензлика або зубчастого шпателя.

Змащуйте клеєм одночасно не більше 2 смуг.

Накладіть / приклейте полотно на стіну, пригладжуючи від центру до країв.

Видаліть надлишки клею губкою. Інструменти промивати водою.

ВИТРАТИ

150 - 250 грам/м², відповідно до поверхні і інструменту застосування.

Спеціальна формула для приклеювання склошпалер і використання у вологому середовищі (після висихання клею). Зберігає свої властивості 48 годин. Забезпечує ідеальну підгонку стиків, відсутність відшаровувань, відсутність плям на світлих шпалерах.

ПЕРЕВАГИ

- Клей, готовий до застосування.
- Вологостійкий (після висихання клею).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не забувайте розмістити склошпалери на 48 годин в приміщення, де будуть проходити роботи по їх наклеювання.

Перед наклеюванням обов'язково прочитайте інструкцію заводу-виробника склошпалер.

